

I/2025

NEWSLETTER



ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY GAL COMBO

To połączenie brony talerzowej z siewnikiem zbożowym.

Brona talerzowa posiada bezobsługowe piasty umieszczone na skróconych grzędzielach, wyposażone w talerze uzębione o średnicy 465mm. Taka konstrukcja sprzyja obniżeniu środka ciężkości zestawu, przy zachowaniu ok. 60 cm prześwitu pod ramą. Piasty talerzy w GAL-P, jak we wszystkich bronach talerzowych Mandam, objęte są 5-letnią gwarancją, bez limitu przepracowanych hektarów. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP) jest w standardzie maszyny. Składane talerze obrysowe oraz zawieszane na resorach ekrany boczne są w standardzie maszyny. Talerzówkę można doposażyć w jeden z trzech opcjonalnych wałów doprawiających: Packer, Gumowy lub Dyskowy.



WŁOSKA LICENCJA

Cechą charakterystyczną produkowanego dla MANDAM we Włoszech siewnika, są dwie nisko umieszczone głowice dystrybucyjne. Zaletami takiego rozwiązania, są: niewielkie różnice w długościach przewodów, krótka droga ziaren, duży, pozbawiony wewnętrznej głowicy zbiornik na ziarno. Taki układ zapewnia równomierność siewu i niskie zapotrzebowanie na ciśnienie w układzie. Siewnik posiada dwa dozowniki o napędzie elektrycznym (zakres od 1-300 kg/Ha).

Posiadają one łatwą regulację, niewymagającą wymiany/zakupu wałków ani narzędzi. Pracę siewnika zarządza sterownik X4, wyposażony w kolorowy dotykowy ekran (do zamontowania w ciągniku). Do wyboru są wersje z pojedynczą (SD) lub podwójną (DD) redlicą talerzową, obie wyposażone w gumowe koła dociskowe. Oba typy redlic posiadają indywidualną regulację siły nacisku na glebę (do 45 kg).



mandam.official

www.mandam.com.pl



GŁĘBOSZ DIG

DIG to nowa linia głęboszy Mandam. Wyposażone w hydropneumatyczne zabezpieczenie zębów non-stop, zapewniają efektywną pracę w trudnych warunkach. Mechanizm zabezpieczenia, jak i sam układ roboczy, pochodzą ze sprawdzonego pługu dłutowego Mandam GROT. Seria DIG to trzy kombinacje ilościowe zębów (z możliwością zmiany ich rozstawu) osadzone na ramie o szerokości 3,0m. W opcji dostępne są: wały doprawiające, dłuta wzmocnione, oświetlenie transportowe LED.

GWARANCJA 5-LAT

Jak to działa?

Klient decydujący się na wykupienie przedłużonej gwarancji na maszynę obciążany jest kosztem 5% wartości wersji podstawowej maszyny. W ten sposób za 5% dopłaty otrzymuje przedłużoną do 5 lat gwarancję na ramę maszyny.

Co obejmuje przedłużona gwarancja?

„5 za 5” czyli opcjonalnie przedłużona gwarancja obejmuje konstrukcję ramy nośnej maszyny, jej ewentualne pęknięcia, odkształcenia plastyczne powstałe podczas prawidłowego użytkowania maszyny.

Kiedy taką gwarancję można wykupić?

Opcje przedłużonej gwarancji należy wykupić najpóźniej w momencie odbioru maszyny u dystrybutora MANDAM.

Czy mam obowiązek zgłosić do Producenta wykupioną opcję „5 za 5”?

Nie, to dystrybutor ma obowiązek poinformowania MANDAM o sprzedaży takiej opcji do konkretnej maszyny.



KOŁO TYPU "SKORPION"

Koło transportowe dla maszyn nieskładanych o szerokości roboczej do 4,0 m . Prosta konstrukcja rozkładanego hydraulicznie ramienia zakończonego kołem, które obraca się 360 stopni, zapewnia łatwiejszy transport maszyny po polach i drogach publicznych. Opcja ta dostępna jest w maszynach GAL-C i TAL-C.

PIASTY SEGMENTOWE W STANDARDZIE BRON TALERZOWYCH GAL

Piasta segmentowa, która była dotychczasową opcją bron talerzowych GAL staje się standardem we wszystkich tego typu maszynach. To uniwersalne rozwiązanie jest łatwiejsze w wymianie w przypadku ewentualnej usterki lub zużycia.

Jednocześnie, mimo zmiany, MANDAM zachowuje 5-letnią gwarancję na piasty GAL bez ograniczeń w ilości przepracowanych hektarów.



WAŁ DYSKOWY W LEPSZEJ CENIE

Wał dyskowy o śr. 600 mm cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze względu na możliwość wykorzystywania go w ciężkich - wymagających warunkach. Duża waga sprawia, że resztki poźniwne są wciskane w glebę, przysypane ziemią, przy równoczesnym wyrównywaniu gruntu. Teraz wał dyskowy w naszej ofercie w nowej - niższej cenie.



WAŁ CAMBRIDGE MCB SWING

Wersję SWING oferowanych wałów Cambridge charakteryzują sekcje boczne mocowane wahliwie, co pozwala na lepsze kopiowanie nierówności na polu. Wał MCB SWING oferowany jest w szerokościach 4,50, 6,20 i 8,00 m z kołami żeliwnymi o średnicy 525 mm. W opcji do tej maszyny dostępne jest między innymi oświetlenie LED oraz pakiet homologacji europejskiej. Opcją do maszyny jest też prezentowana na zdjęciu włóka zacierająca SKAN regulowana mechanicznie lub hydraulicznie.



SPEC HD Z HYDRAULICZNA REGULACJĄ W STANDARDZIE !!!

W odpowiedzi na liczne sygnały ze strony naszych odbiorców, firma MANDAM zdecydowała, że hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP) stanie się standardowym wyposażeniem wszystkich modeli kultywatorów typu SPEC HD. Dzięki temu maszyna stanie się bardziej uniwersalna, i wygodniejsza w obsłudze dla rolnika. Zasada ta będzie obowiązywała we wszystkich maszynach zamówionych z oferty 2025.

+48 32 232 26 60

handlowy@mandam.com.pl

ul. Toruńska 14, 44-100 Gliwice, PL